# ضمانت نامه تایر شرکت رادان تایر گستر اروند

## مشخصات تایر :

شماره سریال تایر:

تاریخ شروع دوره ضمانت نامه :

**طرح:** سایز:

**تاریخ تولید:** تاریخ فروش:

**برند تایر:** کشور سازنده:

## مشخصات نماینده :

**نام نماینده: رادان تایر گستر اروند**

**کد نماینده:** **مهر و امضاء نماینده:**

## مشخصات مصرف کننده نهایی :

**نام و نام خانوادگی خریدار:**

**تلفن همراه خریدار:**

**کارت گارانتی و کتابچه راهنمای مشتریان تحویل اینجانب گردید.**

**امضاء خریدار**

**آدرس و شماره تماس کلیه نمایندگان شرکت و همچنین دستور العمل اجرایی فروش و خدمات پس از فروش تایر و تیوپ در سایت اینترنتی و کتابچه راهنمای مشتریان درج شده است .**

# ضمانت نامه تایر شرکت رادان تایر گستر اروند

آدرس ها و تلفن شرکت ..... :

آدرس : استان بوشهر - بخش مرکزی - شهر بوشهر - کوچه جنوب - کوجه شریف زاده - ساختمان مهرداد - طبقه 1 – شرکت رادان تایر گستر اروند . تلفن : 077-33330312

آدرس سایت : Radan-tga.ir

## شرایط ضمانت

-کلیه مفاد دستورالعمل اجرایی فروشو خدمات پس از فروش تایر و تیوپ مندرج در بخش مستندات و قوانین سامانهirangs.irرعایت می گردد.

2-تایرهای عرضه شده توسط این شرکت اعم از تولیدی یا وارداتی از تاریخ تولید به مدت5سال توسط شرکت ضمانت می گردند.

3-تیوپ های عرضه شده توسط این شرکت اعم از تولیدی یا وارداتی از تاریخ تولید به مدت3سال توسط شرکت ضمانت می گردند.

4-جهت جبران خسارت محصولات آسیب دیده باارائه این کارت به نمایندگان این شرکت در سراسر کشورمراجعه نموده وپس از بازدید توسط کارشناسان شرکت و تایید عیب ناشی از تولید و ایراد ذاتی تایر/تیوپ مطابق آیین نامه تایرهای خسارتی، پس از کسر میزان کارکرد نسبت به پرداخت خسارتی یا تعویض اقدام خواهد شد

مواردی که شامل ضمانت نمی گردد:

-آسیب های ناشی از حرکت در حالت کم بادی وپنچری، سرعت غیر مجاز، بار اضافه، برخورد با موانع،

.تماس با مواد شیمیایی،استفاده ازرینگهای غیر استاندارد

-متلاشی شدن ناحیه طوقه در اثر سوختگی ناشی از داغ شدن کاسه چرخ (به علت ترمزهای پیاپی یا تاب داشتن کاسه چرخ )

# ضمانت نامه تایر شرکت رادان تایر گستر اروند

-سایش های یکطرفه ناشی از تنظیم نبودن محورها.

-استفاده از تایر غیر همسان در یک محور از لحاظ سایز و عمق آج و نوعطرح آج تایر.

-خراشیدن دیواره یا کندگی آج تایر به علت حرکت در جاده های غیر استاندارد.

-آسیب دیدگی ناحیه طوقه به علت رینگ کردن غیر استاندارد.

-تایرهایی که توسط مصرف کننده تعمیر و یا روکش شده است.

-تایرهایی که آج باقیمانده آن ها کمتر ازشاخصTWIباشد.(این شاخص برای تایرهای سواری1.6 میلیمتر می باشد)